

Số: 484...../TB-BVNĐ1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..01.. tháng ..01.. năm 2025

THÔNG BÁO

V/v mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa giường inox.

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-SYT ngày 09/04/2024 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Nhi Đồng 1 trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định 5348/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho Bệnh viện Nhi Đồng 1;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Bệnh viện Nhi Đồng 1 trân trọng kính mời các Đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa giường inox tham gia gửi Hồ sơ chào giá cho gói dịch vụ “Cung cấp dịch vụ sửa chữa giường inox cho Bệnh viện Nhi Đồng 1”, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi cung cấp:

STT	Danh mục dịch vụ	Đvt	Số lượng
1	Sửa chữa song giường 1,6 m	Cái	200
2	Sửa chữa song giường 1,9 m	Cái	200
3	Sửa chữa thanh đầu giường hoặc thanh đuôi giường 1,6 m	Cái	300
4	Sửa chữa thanh đầu hoặc thanh đuôi giường 1,9 m	Cái	300
5	Thay mới song giường 1,6 m	Cái	400

6	Thay mới song giường 1,9 m	Cái	400
7	Thay mới thanh đầu hoặc thanh đuôi giường 1,6 m	Cái	200
8	Thay mới thanh đầu hoặc thanh đuôi giường 1,9 m	Cái	200
9	Thay mới thanh dọc phi 16, dày 1,2 mm của song giường, thanh đầu hoặc thanh đuôi giường (1,6 m và 1,9m)	Mét	2800
10	Thay mới thanh dọc phi 19, dày 1,2 mm của song giường (1,6 m và 1,9m)	Mét	800

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.
- Sửa chữa thực hiện theo từng đợt, theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Thời gian bàn giao: trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. Đảm bảo tiến độ sửa chữa: mỗi ngày phải hoàn thành ít nhất 02 giường.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh Viện Nhi Đồng 1, Số 341 Sư Vạn Hạnh P10 Q10, TP.HCM.

2. Yêu cầu kỹ thuật

Nhà thầu thực hiện việc sửa chữa, thay thế các bộ phận hư hỏng, xuống cấp của giường bệnh inox loại thường (kích thước 1.6m và 1.9m), đảm bảo đưa giường về hiện trạng kỹ thuật và thẩm mỹ như ban đầu theo các thông số kỹ thuật quy định sau đây:

2.1. Giường inox loại 1.6m

Thông số kỹ thuật		
STT	Cấu tạo	Nội dung yêu cầu
1	Thanh đầu, thanh đuôi giường	Vật liệu inox 304 Kích thước: dài 800 mm x Cao 1050 mm Viền ngoài sử dụng ống phi 32 uốn cong phần trên. Các thanh dọc sử dụng ống phi 16 dày 1,2 mm, khoảng hở 2 thanh là từ 100 mm đến 120 mm. Thanh giằng ngang là phi 25 mm dày 1,2 mm. Thanh đầu, thanh đuôi giường có thể tháo rời khỏi khung chính.

		Có 4 bánh xe phi 125, vật liệu cao su Performa, ổ lăn bánh xe dạng ổ bi, bề rộng bánh 70 mm (2- 3,5 inch). Bánh xe chịu tải trọng cao từ 80 kg trở lên, bánh xe có khóa, quay 360 độ. Có 2 ống phi 25 cao 100 mm ở mỗi đầu để gắn cây dịch truyền.
2	Song giường	- Vật liệu inox 304 - Kích thước: Dài 1500 mm x cao 500 mm $\pm$ 20 mm. - Viền ngoài sử dụng ống phi 22 mm, dày 1,2 mm. Thanh dọc song giường: + Sử dụng ống inox phi 16 mm, độ dày 1.2 mm cho các thanh chính. + Bổ sung 02 thanh dọc sử dụng ống inox phi 19 mm, dày 1.2 mm cho mỗi song giường. Mỗi thanh được hàn cố định vào một bên đầu và một bên cuối song giường, tại vị trí cách mép đầu và mép cuối song giường khoảng 1/4 chiều dài song + Khoảng cách giữa các thanh dọc: từ 100 mm đến 120 mm. + Không sử dụng thanh ngang Cơ cấu trượt và cố định song giường: + Gồm 02 ống trượt inox 304 phi 22, chiều dài 10 – 12 cm cho mỗi khung giường tại vị trí lắp song giường. Mỗi ống được hàn cố định vào một bên đầu và một bên cuối của khung giường. + Vị trí lắp ống trượt và thanh inox phi 19 mm cần được hiệu chỉnh chính xác để khớp với điểm trượt và điểm khóa cố định, đảm bảo thanh phi 19 trượt nhẹ nhàng và ổn định trong ống trượt. + Chức năng: Giữ và dẫn hướng thanh dọc phi 19 của song giường, cho phép song có thể nâng lên – hạ xuống dễ dàng linh hoạt. + Kết hợp bát chặn số 5 (bát chặn song giường) để cố định song giường ở vị trí nâng cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Y
 BỆNH
 VIỆN
 PHỔ

		- Khoảng cách song giường tới mặt đất khi không khoá ≥ 80 mm.
3	Bát chặn song giường	Vật liệu inox 304 Tiết diện hình chữ U Độ dày bát chặn: 3 mm Liên kết bát chặn vào khung chính bằng bản lề loại tốt, chịu tải trọng cao Mỗi bên song giường có 2 bát khoá, độ cao của bát chặn song ≥ 50 mm. Khoá song chắn có thiết kế chống bật tự động (thực hiện động tác kép khi mở song).

2.2. Giường inox loại 1.9m

Thông số kỹ thuật		
STT	Cấu tạo	Nội dung yêu cầu
1	Thanh đầu, thanh đuôi giường	- Vật liệu inox 304 - Kích thước: dài 800 mm x Cao 1050 mm - Viền ngoài sử dụng ống phi 32 uốn cong phần trên. - Các thanh dọc sử dụng ống phi 16 dày 1,2 mm, khoảng hở 2 thanh là từ 100 mm đến 120 mm. - Thanh giằng ngang là ống phi 25 mm dày 1,2 mm. - Thanh đầu, thanh đuôi giường có thể tháo rời khỏi khung chính. Có 4 bánh xe phi 125, vật liệu cao su Performa, ổ lăn bánh xe dạng ổ bi, bề rộng bánh 70 mm (2- 3,5 inch). Bánh xe chịu tải trọng cao từ 80 kg trở lên, màu trắng xám, bánh xe có khóa, quay 360 độ. Có 2 ống phi 25 cao 100 mm ở mỗi đầu để gắn dây dịch truyền.
2	Song giường	- Vật liệu inox 304

		- Kích thước: Dài 1800 mm x cao 500 mm $\pm$ 20 mm. - Viền ngoài sử dụng ống phi 22 mm, dày 1,2 mm. Thanh dọc song giường: + Sử dụng ống inox phi 16 mm, độ dày 1.2 mm cho các thanh chính. + Bổ sung 02 thanh dọc sử dụng ống inox phi 19 mm, dày 1.2 mm cho mỗi song giường. Mỗi thanh được hàn cố định vào một bên đầu và một bên cuối song giường, tại vị trí cách mép đầu và mép cuối song giường khoảng 1/4 chiều dài song + Khoảng cách giữa các thanh dọc: từ 100 mm đến 120 mm. + Không sử dụng thanh ngang Cơ cấu trượt và cố định song giường: + Gồm 02 ống trượt inox 304 phi 22, chiều dài 10 – 12 cm cho mỗi khung giường tại vị trí lắp song giường. Mỗi ống được hàn cố định vào một bên đầu và một bên cuối của khung giường. + Vị trí lắp ống trượt và thanh inox phi 19 mm cần được hiệu chỉnh chính xác để khớp với điểm trượt và điểm khóa cố định, đảm bảo thanh phi 19 trượt nhẹ nhàng và ổn định trong ống trượt. + Chức năng: Giữ và dẫn hướng thanh dọc phi 19 của song giường, cho phép song có thể nâng lên – hạ xuống dễ dàng linh hoạt. + Kết hợp bát chặn số 5 (bát chặn song giường) để cố định song giường ở vị trí nâng cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. - Khoảng cách song giường tới mặt đất khi không khoá $\geq$ 80 mm.
3	Bát chặn song giường	- Vật liệu inox 304 - Tiết diện hình chữ U - Độ dày bát chặn: 3 mm

		- Liên kết bát chặn vào khung chính bằng bản lề loại tốt, chịu tải trọng cao - Mỗi bên song giường có 2 bát khoá, độ cao của bát chặn song ≥ 50 mm. - Khoá song chắn có thiết kế chống bật tự động (thực hiện động tác kép khi mở song).
--	--	--

2.3. Yêu cầu về sửa chữa, lắp đặt

Nhà thầu khi thực hiện công tác sửa chữa, lắp đặt giường inox phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu sau:

a. Vật tư, linh kiện thay thế:

- Tất cả vật tư, linh kiện được sử dụng để thay thế phải là hàng mới 100%, đúng chủng loại và đạt tiêu chuẩn inox 304, không sử dụng lại vật tư đã qua sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc.

d. Xử lý trường hợp sai lệch kỹ thuật:

Chi tiết công việc:

➤ Sửa chữa thanh đầu giường hoặc thanh đuôi giường:

- + Hàn lại các mối hàn nứt, hở hoặc lỏng lẻo.
- + Cân chỉnh, điều chỉnh khoảng cách giữa các thanh dọc (đảm bảo khoảng hở 2 thanh là từ 100 mm đến 120 mm).
- + Làm sạch, mài nhẵn các điểm gồ ghề, xử lý rỉ sét.
- + Siết chặt lại liên kết với khung chính, hiệu chỉnh độ thẳng và độ ổn định.
- + Gia công, thay mới vật tư bị hư hỏng (ống viền ngoài, ống cắm cây truyền dịch) đúng chủng loại, tiêu chuẩn inox 304 và hàn thêm 04 Bánh xe phi 125.
- + *Chi phí đã bao gồm vật tư (ống viền ngoài, ống cắm cây truyền dịch, bánh xe phi 125)*

➤ Sửa chữa song giường:

- + Hàn lại thanh dọc, viền ngoài hoặc các điểm lỏng lẻo.
- + Điều chỉnh khoảng hở giữa các thanh dọc, đảm bảo đúng quy cách.
- + Kiểm tra và hiệu chỉnh cơ cấu trượt nâng/hạ.
- + Hiệu chỉnh và kiểm tra khoá/bát chặn đảm bảo vận hành an toàn.

- + Gia công, thay mới vật tư bị hư hỏng (Ổng viền ngoài, ống trượt hàn vào khung chính, bát chặn song giường) đúng chủng loại, tiêu chuẩn inox 304
- + *Chi phí đã bao gồm vật tư (ống viền ngoài, ống trượt hàn vào khung chính, bát chặn song giường)*

Trong trường hợp một số bộ phận của giường inox bị hư hỏng nặng, không thể phục hồi, nhà thầu sẽ thực hiện thay mới các bộ phận này theo đúng chủng loại, tiêu chuẩn bao gồm: Song giường, thanh đầu thanh đuôi giường (của giường 1,6 m hoặc 1,9 m).

Trường hợp khoảng cách giữa các thanh dọc (thuộc thanh đầu, thanh đuôi giường hoặc song giường) không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật đã quy định, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện việc sửa chữa, hoàn thiện hoặc bổ sung thêm các thanh dọc mới để đảm bảo khoảng cách phù hợp với quy cách kỹ thuật đã được phê duyệt.

Lưu ý: Nhà thầu chỉ được thực hiện việc thay thế vật tư khi có xác nhận bằng văn bản hoặc biên bản của Chủ đầu tư. Mọi hạng mục thay thế hoặc điều chỉnh phải đảm bảo đúng thông số kỹ thuật, độ bền và tính an toàn khi sử dụng.

c. Lắp đặt thiết bị:

- Các linh kiện sau khi thay thế phải được lắp đặt đúng vị trí, chắc chắn, không cong vênh, không rung lắc.
- Các bộ phận như bản lề, bánh xe, song chắn giường, thanh đầu – đuôi giường phải đảm bảo hoạt động trơn tru, nhẹ nhàng, đúng chức năng cơ cấu nâng/hạ – khóa/mở.
- Kiểm tra độ phẳng, độ cân bằng mặt giường sau khi lắp đặt, đảm bảo:
- Khoảng cách từ mặt giường đến sàn khi không có nệm $\leq 580 \pm 5$ mm.

d. Chất lượng sửa chữa và kỹ thuật hàn:

- Công tác sửa chữa phải bảo đảm tính an toàn, độ bền cao và thẩm mỹ.
- Các mối hàn phải liền mạch, chắc chắn, sạch sẽ, không để lộ vết hàn thô hoặc gây nguy hiểm khi sử dụng.

3. Hồ sơ chào giá gồm:

- Biểu mẫu bảng chào giá cung cấp dịch vụ:

STT	Danh mục dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)

1					
...					
....					
Tổng cộng					
Số tiền bằng chữ:					

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ chào giá:

- Hình thức gửi: Hồ sơ báo giá gửi về Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi Đồng 1 hoặc Email: p.hcqt@nhidong.org.vn; Số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP.HCM; Điện thoại: (028)39273940.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến 16 giờ 00 phút ngày03... tháng .07...năm 2025.

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm, thuế VAT và các chi phí khác;
- Thời gian hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 30 ngày;
- Đây là bước lấy báo giá để làm cơ sở xây dựng dự toán mua sắm, không phải là hợp đồng hay cam kết mua sắm
- **Khuyến khích nhà thầu đến khảo sát thực tế.**

Trân trọng./.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHẠM ĐÌNH NGUYỄN