

Số: 652../TB-BVNĐ1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá Cung cấp vật tư sửa chữa cho tổ Thợ
- Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BCT ngày 04/08/2025 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-SYT ngày 09/04/2024 của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Nhi Đồng 1 trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 5348/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho Bệnh viện Nhi Đồng 1;

Bệnh viện Nhi Đồng 1 trân trọng kính mời các Đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng Cung cấp vật tư sửa chữa cho tổ Thợ - Bệnh viện Nhi Đồng 1, vui lòng gửi hồ sơ chào giá đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để làm cơ sở lập dự toán Cung cấp vật tư sửa chữa cho tổ Thợ - Bệnh viện Nhi Đồng 1, theo nội dung cụ thể sau:

I. Nội dung, chi tiết, phạm vi cung cấp:

STT	Tên hàng	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máy cưa	Động cơ 2 thì Dung tích 58CC Bình tra nhớt: tự động Kích thước lưỡi: 16 inch – 46cm Nhiên liệu: xăng pha nhớt 25:1	Cái	1

STT	Tên hàng	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
2	Máy sạc bình acquy	Sạc 12v/24v -15A (tự động)	Cái	1
3	Máy thổi cầm tay	Model: Hukan G2TPL-F1 Điện Áp: 21V chân pin thông dụng M21 Áp Lực Gió: 850g Tốc Độ Không Tải: 0-75.000 vòng/phút Tốc Độ Gió: 55 m/giây Động Cơ: Sử dụng công nghệ động cơ Flycam hiệu suất cao Bao gồm: thân + pin + sạc	Cái	1
4	Vòi chia 3	Được làm từ vật liệu inox 304 Có 2 vòi rửa mặt xoay 360 độ, được đẩy bằng 2 nắp nhựa màu đỏ, nắp này dễ dàng bật ra khi kích hoạt nguồn nước Có van linh hoạt chuyển đổi giữa vòi rửa mặt và vòi rửa tay	Cái	1
5	Bánh xe giàn giáo	Bánh xe dùng cho giàn giáo loại 130 mm 1 bộ gồm 4 cái	Bộ	8
6	Bát sắt sứ	Khung sắt có 5 bát sứ	Cái	8
7	Bộ dao cắt cáp	Lưỡi dao dùng thay thế lưỡi cho kìm cắt cáp	Bộ	1
8	Dây hàn inox	Bao gồm dây hàn và đầu hàn	Bộ	1
9	Bộ nguồn tổ ong	Nguồn tổ ong RSP-150-27 (150W 27V ra 5.6A)	Cái	1
10	Cầu chì sứ	Cầu chì sứ 2A 10x38	Cái	30
11	Cây sủi sơn	Cây sủi sơn tường loại cán dài 35 cm	Cái	10
12	Co máng cáp 100 x 200mm	Làm bằng sắt sơn tĩnh điện, dày 1 mm Loại: co lên/ co xuống/ co ngang 90 độ	Cái	32
13	Con thỏ 90	Chất liệu: nhựa pvc Loại phi 90 mm	Cái	1
14	Đá granite loại chống trượt	Đá granite khô bề mặt chống trượt Quy cách: 300 x 60mm ,dày 20 mm	M2	20
15	Đầu bắn vít	Đầu bắn vít 10 cm	Cái	20
16	Đầu cos 10	Chất liệu: đồng thau Tiết diện sử dụng: 10 mm Lỗ bắt ốc 8 mm	Cái	100

STT	Tên hàng	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
17	Đầu cos 16	Chất liệu: đồng thau Tiết diện sử dụng: 16 mm Lỗ bắt ốc 8 mm	Cái	100
18	Đầu cos 25	Chất liệu: đồng thau Tiết diện sử dụng: 25 mm Lỗ bắt ốc 10 mm	Cái	100
19	Đầu cos 35	Chất liệu: đồng thau Tiết diện sử dụng: 35 mm Lỗ bắt ốc 10 mm	Cái	100
20	Đầu cos 50	Chất liệu: đồng thau Tiết diện sử dụng: 50 mm Lỗ bắt ốc 10 mm	Cái	60
21	Đầu cos 70	Chất liệu: đồng thau Tiết diện sử dụng: 70 mm Lỗ bắt ốc 10 mm	Cái	60
22	Đầu cos 90	Chất liệu: đồng thau Tiết diện sử dụng: 90 mm Lỗ bắt ốc 10 mm	Cái	60
23	Đầu nối cos 150	Chất liệu: đồng mạ Kích thước: 150 mm	Cái	60
24	Đầu nối cos 185	Chất liệu: đồng mạ Kích thước: 180 mm	Cái	60
25	Gạch 30x 60	Gạch ốp tường màu trắng Kích thước: 30 x 60 cm Đóng gói : 7 viên / thùng	M2	10
26	Gạch 40 x 40 gân	Gạch lát nền, bề mặt đá láng hoặc nhám Kích thước: 40 x 40 cm Đóng gói: 6 viên/ thùng	Thùng	20
27	Gạch đá cầu thang 50 x 60 cm	Gạch đá cầu thang kích thước 50 x 60 cm	Viên	100
28	Gạch lát nền 100x100 cm	Vân đá trắng granite cao cấp, bề mặt siêu bóng kính toàn phần Kích thước: 100 x 100 cm	M2	12
29	Giàn giáo 1m2	Giàn giáo 1m2 bao gồm 2 mâm và 2 khung chéo.	Bộ	2
30	Giàn giáo 1m7	Giàn giáo 1m7 bao gồm 2 mâm và 2 khung chéo.	Bộ	6
31	Két nước bồn cầu	Két nước bồn cầu bằng sứ Mã: T-117A/BW1	Cái	35

STT	Tên hàng	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		Bao gồm phụ kiện bên trong Hiệu: Inax		
32	Lõi 114	Chất liệu: nhựa pvc. Đường kính 114 mm	Cái	6
33	Lõi 220	Chất liệu: nhựa pvc. Đường kính 220 mm	Cái	1
34	Lõi 90	Chất liệu: nhựa pvc. Đường kính 90 mm	Cái	6
35	Máng cáp 100 x 100 mm	Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện, dày 1 mm Loại co lỗ và có nắp Kích thước: 100 x 100 mm Qui cách: 2,5 mét / 1 cây	Mét	50
36	Máng cáp 200 x 100 mm	Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện, dày 1 mm Loại co lỗ và có nắp Kích thước: 200 x 100 mm Qui cách: 2,5 mét / 1 cây	Mét	170
37	Mặt bít 220	Chất liệu nhựa nguyên sinh, loại bít trơn phi 220 mm	Cái	2
38	Mặt bít 220 -12 lỗ	Chất liệu nhựa nguyên sinh, loại bít trơn phi 220 mm, loại 12 lỗ	Cái	2
39	Nắp máng cáp 100 x 100	Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện, dày 1 mm Kích thước: 100 x 100 mm Qui cách: 2,5 mét / 1 cây	Mét	25
40	Nắp máng cáp 100 x 200	Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện, dày 1 mm Kích thước: 200 x 100 mm Qui cách: 2,5 mét / 1 cây	Mét	25
41	Nẹp đồng gân	Thanh nẹp đồng gân T35	Mét	21
42	Nối giảm 220/168	Chất liệu nhựa pvc, nối giảm dùng cho ống 220 và 168	Cái	2
43	Nối T đứng máng cáp	Làm bằng sắt sơn tĩnh điện, dày 1 mm Loại: Tê đứng nối máng cáp	Cái	2
44	Nối trượt dài 114	Chất liệu: nhựa pvc. Nối ống 114	Cái	2
45	Nối trượt dài 168	Chất liệu: nhựa pvc. Nối ống 168	Cái	2
46	Ốc inox 6mm	Ốc inox 6 mm có tán	Kg	5
47	Ốc inox 8mm	Ốc inox 8 mm có tán	Kg	5
48	Ống nối 10	Chất liệu: đồng mạ Tiết diện: 10 mm	Cái	100

STT	Tên hàng	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
49	Ống nối 16	Chất liệu: đồng mạ Tiết diện: 16 mm	Cái	100
50	Ống nối 25	Chất liệu: đồng mạ Tiết diện: 25 mm	Cái	100
51	Ống nối 35	Chất liệu: đồng mạ Tiết diện: 35 mm	Cái	100
52	Ống nối 50	Chất liệu: đồng mạ Tiết diện: 50 mm	Cái	60
53	Ống nối 70	Chất liệu: đồng mạ Tiết diện: 70 mm	Cái	60
54	Ống nối 90	Chất liệu: đồng mạ Tiết diện: 90 mm	Cái	60
55	Pin đại Energizer	Pin đại Energizer	Cục	16
56	Quạt hút âm trần có ống nối	Đường kính ống dẫn: 100 và 110 mm Kích thước lắp đặt: 250x 280 mm Công suất: 20w Lưu lượng gió: 130 m ³ /h Áp suất: 100pa Độ ồn: ≤ 35 dba	Cái	159
57	Sạc điện thoại	Sạc điện thoại Lioa Số ổ sạc: 6 (4 ổ type A + 2 ổ type C) Kích thước: 8,7 cm x 8,7 cm Công suất: 15w	Cái	150
58	Sơn epoxy seamaster SM7602	Sơn phủ hoàn thiện Epoxy hai thành phần gốc nước dành cho bề mặt sàn. Sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. Với các đặc tính nổi trội sau: Không dễ cháy Dễ dàng thi công, sử dụng sản phẩm Không chứa bất kỳ dung môi nào cũng như hàm lượng VOC An toàn với môi trường Chống va đập tốt 25 lít/thùng	Thùng	3
59	Sơn lót epoxy Seamaster SM7602	Sơn lót epoxy gốc nước hai thành phần Độ phủ lý thuyết 65% Được ứng dụng làm lớp lót cho các hệ sản phẩm sử dụng	Thùng	3

STT	Tên hàng	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		sơn phủ Epoxy gốc nước 20 lít / 1 thùng		
60	Tấm sắt gân 600 x 1000 mm, dày 5 mm	Tấm sắt dập gân dày 5 mm Kích thước: 600 x 1000 mm Trọng lượng: 25 kg	Tấm	12
61	Tấm xốp dán tường	Tấm xốp dán tường dày 20 mm Kích thước: 400 x 400 mm	Tấm	306
62	Thước thủy 300	Chiều dài: 300 mm Độ chính xác: 1 mm/m Ống thủy: 2 ống (dọc và ngang); có khả năng chống sốc và chịu tia UV Đế từ: giúp cố định trên bề mặt kim loại Mũi cao su đầu thước: bảo vệ chống va đập Khoảng nhiệt độ hoạt động: -15 °C đến 55 °C Chất Liệu: Nhôm đúc nguyên khối cứng cáp và bền bỉ Nam châm hút: Có	Cái	2
63	Thước thủy 600	Chiều dài: 600 mm Khung: hợp kim nhôm đúc, có gân cường lực, sơn tĩnh điện chống trầy và bám bẩn Đầu thước: bọc cao su chống sốc Độ chính xác: (Chế độ thuận: $\pm 0.029^\circ$ (~ 0.5 mm/m); Chế độ ngược: $\pm 0.043^\circ$) Nam châm hút: Có	Cái	1
64	Nối Y giảm 168/114	Chất liệu nhựa pvc, nối giảm chữ Y 168/114	Cái	2
65	Nối Y giảm 168/90	Chất liệu nhựa pvc, nối giảm chữ Y 168/90	Cái	1

➤ **Thời gian và địa điểm thực hiện:**

- Thời gian thực hiện: 180 ngày
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nhi Đồng 1. Số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường Vườn Lài, TP.HCM
- Kính đề nghị Quý công ty tiến hành khảo sát thực tế để có cơ sở lập báo giá phù hợp.

II. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ chào giá:

Hình thức gửi:

- Hồ sơ được niêm phong và gửi về Phòng hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi Đồng 1; Số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường Vườn Lài, TP.HCM; Điện thoại: (028)39271176.
- Gửi về mail: p.hcqt@nhdong.org.vn
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 09 năm 2025

III. Biểu mẫu bảng chào giá cung cấp, hàng hóa dịch vụ:

STT	Tên hàng	Đặc tính kỹ thuật	Ký hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản suất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1											
2											
...											
Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí các loại):											
Bằng chữ:.....											

Ghi chú:

- Giá chào là giá đã bao gồm nhân công lắp đặt, thay thế, thuế, phí, lệ phí theo luật định;
- Thời gian hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 30 ngày;

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.(BTL)

GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Thanh Hùng

